



# MINET BENELUX

## KEUZE TABEL VOOR SUPER-SCREW VERBINDER

**Om de juiste verbinder te kiezen heeft u de onderstaande gegevens nodig:**

- Trekkracht van de band
- Banddikte (De verbinder wordt verzonken aangebracht, vlakke montage)
- Band kwaliteit: Olivest / hitte bestendig
- Metaal delen van de verbinder in verzinkt staal of magnetisch roestvrijstaal
- Breedte van de band

Type	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 35	5 tot 7 mm	12 mm	160 mm	350 N/mm

Type	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 63- 6	5 tot 7 mm	12 mm	200 mm	630 N/mm
SS 63- 8	7,1 tot 9 mm	14 mm	250 mm	
SS 63-10	9,1 tot 11 mm	16 mm	300 mm	
SS 63-12	11,1 tot 13 mm	18 mm	350 mm	
SS 63-14	13,1 tot 15 mm	20 mm	400 mm	

Type (deklaag versterkt)	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 65- 6	5 tot 7 mm	14 mm	200 mm	630 N/mm
SS 65- 8	7,1 tot 9 mm	16 mm	250 mm	
SS 65-10	9,1 tot 11 mm	18 mm	300 mm	
SS 65-12	11,1 tot 13 mm	20 mm	350 mm	
SS 65-14	13,1 tot 15 mm	22 mm	400 mm	

Type	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 80- 6	5 tot 7 mm	14 mm	200 mm	800 N/mm
SS 80- 8	7,1 tot 9 mm	16 mm	250 mm	
SS 80-10	9,1 tot 11 mm	18 mm	300 mm	
SS 80-12	11,1 tot 13 mm	20 mm	350 mm	
SS 80-14	13,1 tot 15 mm	22 mm	400 mm	



# MINET BENELUX

## KEUZE TABEL VOOR SUPER-SCREW VERBINDER

Type	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 90-10	10 tot 11,4 mm	22,5 mm	300 mm	1000 N/mm
SS 90-12	11,5 tot 12,9 mm	24 mm	300 mm	
SS 90-14	13 tot 14,4 mm	25,5 mm	300 mm	
SS 90-15	14,5 tot 15,9 mm	27 mm	380 mm	
SS 90-16	16 tot 17,4 mm	28,5 mm	380 mm	
SS 90-18	17,5 tot 18,9 mm	30 mm	500 mm	
SS 90-20	19 tot 20,4 mm	31,5 mm	500 mm	

Type	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 95-10	10 tot 11,4 mm	22,5 mm	300 mm	1000 N/mm
SS 95-12	11,5 tot 12,9 mm	24 mm	300 mm	
SS 95-14	13 tot 14,4 mm	25,5 mm	300 mm	
SS 95-15	14,5 tot 15,9 mm	27 mm	380 mm	
SS 95-16	16 tot 17,4 mm	28,5 mm	380 mm	
SS 95-18	17,5 tot 18,9 mm	30 mm	500 mm	
SS 95-20	19 tot 20,4 mm	31,5 mm	500 mm	

Type	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 125-10	10 tot 11,4 mm	22,5 mm	300 mm	1250 N/mm
SS 125-12	11,5 tot 12,9 mm	24 mm	300 mm	
SS 125-14	13 tot 14,4 mm	25,5 mm	300 mm	
SS 125-15	14,5 tot 15,9 mm	27 mm	380 mm	
SS 125-16	16 tot 17,4 mm	28,5 mm	380 mm	
SS 125-18	17,5 tot 18,9 mm	30 mm	500 mm	
SS 125-20	19 tot 20,4 mm	31,5 mm	500 mm	

Type	Banddikte	Schroeflengte Ø 5 mm.	Minimale Trommel Ø	Trekkracht (maximaal)
SS 180-10	10 tot 11,4 mm	22,5 mm	300 mm	1800 N/mm
SS 180-12	11,5 tot 12,9 mm	24 mm	300 mm	
SS 180-14	13 tot 14,4 mm	25,5 mm	300 mm	
SS 180-15	14,5 tot 15,9 mm	27 mm	380 mm	
SS 180-16	16 tot 17,4 mm	28,5 mm	380 mm	
SS 180-18	17,5 tot 18,9 mm	30 mm	500 mm	
SS 180-20	19 tot 20,4 mm	31,5 mm	500 mm	